www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL RNV 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30 | Синтетическое

1 литр

Артикул:
1111114-001
Артикул:
1111114-001-01-999
Штрих-код:
4014835864733

4 литра

Артикул:
1111114-004
Артикул:
1111114-004-01-999
Штрих-код:
4014835864764

5 литров

Артикул:
1111114-005

10 литров

Артикул:
1111114-010
Артикул:
1111114-010-01-999
Штрих-код:
4014835864825

20 литров

Артикул:
1111114-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1111114-B20

60 литров

Артикул:
1111114-060

208 литров

Артикул:
1111114-208

1000 литров

Артикул:
1111114-700

RAVENOL RNV SAE 5W-30 синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с добавлением инновационного пакета присадок и специального подобранного базового масла.
RAVENOL RNV SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF и без него, а также с катализаторами выхлопных газов и для современных двигателей класса EURO 6d-Temp. Класс вязкости SAE 5W-30 обеспечивает надежный холодный запуск при низких температурах окружающей среды и эффективное смазывание при высоких рабочих температурах. Минимизирует трение и износ.
RAVENOL RNV SAE 5W-30 обеспечивает значительную экономию топлива и, как следствие, сокращение выбросов вредных веществ в окружающую среду, что обеспечивает защиту окружающей среды. Увеличенные интервалы замены в соответствии с инструкциями автопроизводителя.
RAVENOL RNV SAE 5W-30 подходит для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных сажевым фильтром DPF и без него, для современных двигателей класса EURO 6d-Temp производства RENAULT и Dacia, а также для дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF, которым предписано применение моторного масла в соответствии с ACEA C3. Кроме того, **RAVENOL RNV SAE 5W-30** используется как универсальное моторное масло во всех бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и без него, кроме RS / Alpine.
RAVENOL RNV SAE 5W-30 также подходит для новейших двигателей EURO 6d. Спецификация Renault RN17 заменяет спецификации RN0700 и RN0710. Необходимо соблюдать интервалы замены в соответствии с инструкциями автопроизводителя

Применение **RNV SAE 5W-30** обеспечивает:

- Low SAPS = низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Прекрасную текучесть благодаря специальному комплексу присадок
- Исключительно хорошую устойчивость к старению
- Прочность и долговечность
- Отличные моющие свойства
- Экономию топлива

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	C3	
Одобрено производителем	MB-Approval 226.52, Renault RN17	
Плотность при 20°C	845 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	12 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	64 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	187	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.7 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC	5576 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	22.370 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	8.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.76 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Mercedes-Benz
A000989040813BBDW, A000989040817BBDW, A000989040811BBDW

Nissan
KLACN05301, KLACN05302, KLRJ005301, KLRJ005320

Renault
7711658105, 7711943681, 7711943679

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1111114-005-01-999	

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1111114-060-01-999	
208 литров	1111114-208-01-999	