www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL FDS 5W-30

USVO® Ultra Strong Viscosity Oil CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Полностью синтетическое

1 литр

Артикул:
1111139-001
Артикул:
1111139-001-01-999
Штрих-код:
4014835795617

4 литра

Артикул:
1111139-004
Артикул:
1111139-004-01-999
Штрих-код:
4014835795693

5 литров

Артикул:
1111139-005
Артикул:
1111139-005-01-999
Штрих-код:
4014835795655

10 литров

Артикул:
1111139-010
Артикул:
1111139-010-01-999
Штрих-код:
4014835795648

20 литров

Артикул:
1111139-020
Артикул:
1111139-020-01-999
Штрих-код:
4014835795624

20 литров, ecobox

Артикул:
1111139-B20
Артикул:
1111139-B20-01-888
Штрих-код:
4014835797925

60 литров

Артикул:
1111139-060
Артикул:
1111139-060-01-999
Штрих-код:
4014835795662

60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111139-D60

208 литров

Артикул:
1111139-208
Артикул:
1111139-208-01-999
Штрих-код:
4014835795686

208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111139-D28

1000 литров

Артикул:
1111139-700

Полностью синтетическое моторное масло RAVENOL FDS 5W-30 на основе ПАО изготовлено с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Масло минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и при высоких скоростях движения в загородном режиме езды.

RAVENOL FDS 5W-30 - универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности, которые требуют для своей эксплуатации моторных масел уровня качества ACEA A5/B5, например, Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi и др.

Применение масла RAVENOL FDS 5W-30 обеспечивает:

- Прекрасные свойства при «холодном» пуске, даже при низких температурах ниже -35°C
- Устойчивость к сдвигу
- Экономию топлива
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Низкие потери на испарении, благодаря низкому расходу масла
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Чистоту катализаторов
- Увеличенный интервал замены масла

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SP	
ACEA	A5, A7, B5, B7	
Одобрено производителем	Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB-Approval 229.6, Renault RN 0700	
Соответствует требованиям	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-C	
Плотность при 20°C	843 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	58.35 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC	3880 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	10.400 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Alpine

100181, 0100181, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185, 0100189, 100189

Ford

1025928, A96SXM2C912AA, 1025929, A96SXM2C912BA, 1025936, A960XM2C912AA, 1094564, 98SXM2C912AA, 1252429, 3U7JM2C913K5A, 1103073, XS4JM2C913A1C, 14660B, 14667C, 2162C0, 14661A, 14661F, 14665D, 1466FC, 1466FF, 1466FB, 149A09, 149A0A, 149A08, 14661E, 14665A, 14E8B9, 14E9ED, 155D4B, 1515DA, 15595A, 15D5E7, 151FF3, 15533B, 15CA4A, 15D5E6, 15CF56, 15CF53, 155D4A, 1370044, 1077101, A98SX19M544BA, 1094565, 98SXM2C912BA, 14660C, 1466FD, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 151FF5, 15D5E8, 15534F, 15534C, 15CF54, 1212639, 2U7JM2C913E1A, 1025931, A96SXM2C912DA, 14669B, 15A910, 15CF51, 14669C, 14E9E8, 15595F, 15D5E5, 15594E, 1025933, A96SXM2C912FA, 1025934, A96SXM2C912GA, 1077102, A98SX19M544CA, 1094566, 98SXM2C912CA, 1212643,

2U7JM2C913M8A, 1025942, A960XM2C912GA, 14667D, 14670A, 15594D, 1343802, 15D5E4, 151FF2, 157B75, 15D5E3, 15532E, 15CF52, 1212635, 2U7JM2C913C1A, 1025938, A960XM2C912CA, 15C964, 153BF4

General Motors
12345885, 19375063

Hyundai Motor
0510000141, 0510000441

Land Rover
STC50527, STC50528, STC50521

Mazda
053001TFE, 830077279, 830077991, 8300771771, 53005TFE, 053005TFE, 830077280, 830077992, 8300771772, 8300771723, 183664, 0530208TFE, 8300772121

Mitsubishi
MZ320933

Motorcraft
FFER53, FFER535

Nissan
KLANE05301, KE90099933, KE90099933R, KE90099933VA, KE90099943R, KE90099943, KE92099940, KE92099940R, KE90099973, KE90099973R

Pentosin
1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

Renault
7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

Toyota
0888083944

Volvo
31316299, 31316301, 31316300

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1111139-001-01-999 1111139-001-01-998	
4 литра	1111139-004-01-999	
5 литров	1111139-005-01-998	
5 литров (акция 4+1)	1111139-005-01-A1R	
10 литров	1111139-010-01-999	
20 литров	1111139-020-01-887 1111139-020-01-999	4014835846548
60 литров	1111139-060-01-998	
208 литров	1111139-208-01-998	