www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL HST 5W-40

CleanSynto®

Вязкость: 5W-40

Синтетическое

1 литр

Артикул:
1111147-001
Артикул:
1111147-001-01-999
Штрих-код:
4014835856523

4 литра

Артикул:
1111147-004
Артикул:
1111147-004-01-999
Штрих-код:
4014835856554

5 литров

Артикул:
1111147-005

10 литров

Артикул:
1111147-010
Артикул:
1111147-010-01-999
Штрих-код:
4014835856615

20 литров

Артикул:
1111147-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1111147-B20

60 литров

Артикул:
1111147-060

60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111147-D60

208 литров

Артикул:
1111147-208

208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111147-D28

1000 литров

Артикул:
1111147-700

RAVENOL HST 5W-40 - синтетическое моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и с непосредственным впрыском топлива для легковых автомобилей. Минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

RAVENOL HST 5W-40 гарантирует работу двигателя при любых режимах эксплуатации, например, при режимах «старт-стоп», а также в условиях езды по трассе.

RAVENOL HST 5W-40 является энергосберегающим, всесезонным моторным маслом для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей с кузовом-универсалом, транспорта малой грузоподъемности, специально разработано для турбированных двигателей и оснащенных катализатором.

Применение **RAVENOL HST 5W-40** обеспечивает:

- Высокую защиту от износа
- Экономию топлива за счет легкотекучих свойств
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Защиту от образования шлама
- Увеличенный срок службы масла благодаря устойчивости к окислению
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Низкую способность к испарению
- Чистоту катализаторов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Одобрено производителем	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296	
Плотность при 20°C	847 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	78.2 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	173	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.91 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30ºC	5480 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	25.000 мПа*с	ASTM D4684
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	7.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	12 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.19 %wt.	DIN 51575

Аналоги OEM

Geely
550046104, 92432F101, 92432F100

Renault
7711658110, 7711943690, 7711943689, 7711943691, 7711658111

УАЗ
000000473400600, 000101001054002, 473400600, 000101004054002

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1111147-005-01-999	
20 литров, ecobox	1111147-B20-01-888	
60 литров	1111147-060-01-999	
208 литров	1111147-208-01-999	