

Моторное масло RAVENOL Super Turbo 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



1 литр

Артикул:
1113126-001



4 литра

Артикул:
1113126-004



5 литров

Артикул:
1113126-005



10 литров

Артикул:
1113126-010



20 литров

Артикул:
1113126-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1113126-B20



60 литров

Артикул:
1113126-060



208 литров

Артикул:
1113126-208



1000 литров

Артикул:

1113126-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|-----------------|
| API | CF, CH-4, SL | |
| ACEA | A3, B4, E2 | |
| Соответствует требованиям | Cummins CES 20071, Deutz DQC II-10, MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, MTU Type 1, Mack EO-M, VW 501.01, VW 505.00, Volvo VDS | |
| Плотность при 20°C | 876,0 | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 18.9 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 161.2 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 133 | DIN ISO 2909 |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -15°C | 6500 мПа*с | ASTM D5293 |
| Температура застывания | -30 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 241 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 11.3 mgKOH/g | ASTM D2896 |