

Моторное масло RAVENOL Super Truck 40

Вязкость: 40W**Минеральное****1 литр**Артикул:
1123725-001**5 литров**Артикул:
1123725-005**10 литров**Артикул:
1123725-010**20 литров**Артикул:
1123725-020**20 литров, еsobox**Артикул:
1123725-B20**60 литров**Артикул:
1123725-060**208 литров**Артикул:
1123725-208**1000 литров**Артикул:
1123725-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---|-----------------|
| API | CF-4, SG | |
| ACEA | B4, E2 | |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Caterpillar TO-2, Deutz DQC I-02, MAN 270, MB 228.0, MB 235.12, MIL-L-2104 D, MTU Type 1, ZF TE-ML 02H, ZF TE-ML 04A, ZF TE-ML 04B | |
| Плотность при 20°C | 883 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.3 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 131.5 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 108 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -21 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 246 °C | DIN EN ISO 2592 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--|-----------|
| 1 литр | 1123725-001-06-999 | |
| 5 литров | 1123725-005-01-400 1123725-005-01-999 | |
| 10 литров | 1123725-010-01-999 | |
| 20 литров | 1123725-020-01-400 1123725-020-01-999 | |
| 208 литров | 1123725-208-01-999 | |