

# Моторное масло гоночное RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1141088-001**  
Артикул:  
1141088-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835852242



## 4 литра

Артикул:  
**1141088-004**  
Артикул:  
1141088-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835852273



## 5 литров

Артикул:  
**1141088-005**



## 10 литров

Артикул:  
**1141088-010**  
Артикул:  
1141088-010-01-999



## 20 литров

Артикул:  
**1141088-020**  
Артикул:  
1141088-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835852341



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1141088-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1141088-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1141088-D60**



### **208 литров**

Артикул:  
**1141088-208**



### **208 литров, принтованная бочка**

Артикул:  
**1141088-D28**



### **1000 литров**

Артикул:  
**1141088-700**

RAVENOL REP Racing Extra Performance SAE 5W-30 полностью синтетическое легкотекучее гоночное моторное масло.

Благодаря специальному комплексу присадок с содержанием вольфрама, RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 отлично показывает себя при спортивном режиме эксплуатации. Снижает трение, уменьшает износ и значительно улучшает механическую эффективность. Обеспечивает прочную масляную пленку при очень высоких рабочих температурах. Защищает от износа, коррозии (окисления), пенообразования.

RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 специально разработано для бензиновых двигателей автомобилей, участвующих в гонках при тяжелых условиях.

Протестировано партнерами: Nürburgring, Hockenheim Premium Partner, рекомендовано Ральфом Шумахером (Ralf Schumacher)

### **Применение гоночного масла RAVENOL REP Racing Extra Performance 5W-30 обеспечивает**

- Экономия топлива в частичной и полной нагрузке
- Низкую способность к испарению
- Стабильные вязкостные характеристики
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Стабильную масляную плёнку даже при сверхвысоких температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования

## Характеристики

| Наименование   | Значение  | Аудит           |
|--|---|-----------------|
| API  | SN  |                 |
| ACEA   | C3  |                 |
| Одобрено производителем                                  | BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 226.5, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, Renault RN 0710 |                 |
| Соответствует требованиям                                | Renault RN 0700   |                 |
| Протестировано партнерами                                | Nürburgring   |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 848 г/см <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет   | Коричневый  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 12.2 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C  | 73.4 мм <sup>2</sup> /с   | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 165   | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.7 мПа*с   | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 4301 мПа*с  | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 14.870 мПа*с  | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -60 °C  | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 6.2 %   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 244 °C  | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число   | 8.1 mgKOH/g   | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.8 %wt.  | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Mercedes-Benz

A0019893701BGA6, A0019893701BGA0, A0019893701BGA8, A0019893701BGA4

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка  | Артикул            | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1141088-005-01-999 |           |

| <i>Фасовка</i>    | <i>Артикул</i>     | <i>Штрих-код</i> |
|-------------------|--------------------|------------------|
| 20 литров, есовох | 1141088-B20-01-888 |                  |
| 60 литров         | 1141088-060-01-999 |                  |
| 208 литров        | 1141088-208-01-999 |                  |