www.ravenol.ru

Моторное масло для 2Т скутеров RAVENOL Scooter 2-Takt Fullsynth

Полностью синтетическое

1 литр

Артикул:
1151150-001
Артикул:
1151150-001-01-999

4 литра

Артикул:
1151150-004
Артикул:
1151150-004-01-999
Штрих-код:
4014835727595

10 литров

Артикул:
1151150-010

20 литров

Артикул:
1151150-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1151150-B20

60 литров

Артикул:
1151150-060

208 литров

Артикул:
1151150-208

1000 литров

Артикул:
1151150-700

RAVENOL SCOOTER Fullsynth. 2-Takt - окрашенное в красный цвет полностью синтетическое моторное масло для 2-х тактных двигателей на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB), как с воздушным, так и с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и раздельной смазки.
Разработано на основе специальных эстеров и полиизобутилена (PIB) с добавлением специального комплекса присадок для масел для 2-х тактных двигателей.
Разработано специально для 2-х тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением двухколесной техники.
Применение:
Рекомендуемая пропорция смешивания с бензином 1:100.
Подходит для высокооборотистых 2-х тактных бензиновых двигателей с воздушным охлаждением при высоких нагрузках.
Рекомендуется для 2-х тактных двигателей двухколесной техники с водяным охлаждением. Подходит для систем смешанной и раздельной смазки.

Применение SCOOTER 2-Takt Fullsynth. обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Чистоту камеры сгорания, а также впускных и выпускных каналов, снижение образования отложений
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания
- Низкую температуру застывания, что позволяет использовать при очень низких температурах без риска замерзания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TD	
JASO	FD	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGD	
Подходит для	Aprilia, Honda, Kymco, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Vespa, Yamaha	
Плотность при 20°C	865 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	10.6 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	67.9 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	144	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	128 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

Honda

0824099951HA, 08240M9900CT2, 08240M9901CT2, 0824599901, 0824599911

Suzuki

900021740

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1151150-001-01-999 1151150-001-06-999	
1 литр	1151150-001-01-100 1151150-001-06-999	4014835637818 2200000018250
20 литров	1151150-020-01-999	
60 литров	1151150-060-01-999	