

# Моторное масло RAVENOL Watercraft Teilsynth 2T

Полусинтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1152210-001**  
Артикул:  
1152210-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835728417



## 4 литра

Артикул:  
**1152210-004**  
Артикул:  
1152210-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835728493



## 10 литров

Артикул:  
**1152210-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1152210-020**  
Артикул:  
1152210-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835728424



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1152210-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1152210-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1152210-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1152210-700**

RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt – полусинтетическое моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на базе синтетических эфиров (эстеров) и синтетического полиизобутелена (PIB).

Рецептура моторного масла RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя. Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей аквабайков, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло.

Полусинтетическое моторное масло RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:50 до 1:75.

Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси. Некоторые модели современных водных мотоциклов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt окрашен в синий цвет.

Применение **WATERCRAFT Teilsynth. 2-Takt** обеспечивает:

- Отличное смазывание всех деталей двигателя
- Безупречную чистоту двигателя, уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Чистоту свечей зажигания, обеспечивая оптимальную работу двигателя
- Высокую устойчивость к износу и коррозии
- Низкий уровень выбросов выхлопных газов, хороший уровень сгорания

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FC	
Одобрено производителем	NMMA TC-W3	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGC	
Плотность при 20°C	865 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.6 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	69.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	117	DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	168 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

## Аналоги OEM

### BRP

174235, 764584, 174237, 509905, 777220, 764348, 779724, 779723, 779726, 779744, 764586, 779717, 779716, 779737, 779465, 389702, 764349, 779725, 779745, 764587, 773495, 779718, 779719, 779738, 779466

### Yamaha

ACCY2WJBWV12, LUB2STRKW112, LUB2STRKW104, ACCY2WJBWV04

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1152210-001-01-100	4014835639713
	1152210-001-06-999	2200000039279
10 литров	1152210-010-01-999	
60 литров	1152210-060-01-999	
208 литров	1152210-208-01-999	