www.ravenol.ru

Моторное масло RAVENOL Watercraft Mineral 2T

Минеральное

1 литр

Артикул:
1153210-001
Артикул:
1153210-001-01-999
Штрих-код:
4014835729414

4 литра

Артикул:
1153210-004
Артикул:
1153210-004-01-999
Штрих-код:
4014835729490

5 литров

Артикул:
1153210-005

10 литров

Артикул:
1153210-010

20 литров

Артикул:
1153210-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1153210-B20

60 литров

Артикул:
1153210-060
Артикул:
1153210-060-01-999
Штрих-код:
4014835729469

208 литров

Артикул:
1153210-208

1000 литров

Артикул:
1153210-700

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Рецептура моторного масла RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных аквабайков (водных мотоциклов). Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя.

Предназначено для современных двухтактных бензиновых двигателей аквабайков, использующих в качестве топлива смесь бензин-масло. Минеральное моторное масло RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием.

Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:50 до 1:75. Однако для каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси.

Некоторые модели современных водных мотоциклов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя.

Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет.

Применение **WATERCRAFT Mineral 2-Takt** обеспечивает:

- Отличную защиту от коррозии во всех смазочных частях двигателя
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Отличную защиту от износа
- Чистое горение без осадков
- Отсутствие коксообразования

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
JASO	FB	
Одобрено производителем	NMMA TC-W3	
Соответствует спецификациям	ISO L-EGB	
Плотность при 20°C	872 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	9.7 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	70 мм²/с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	118	DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	100 °C	DIN EN ISO 2592
Тактность двигателя	2T	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153210-001-01-100 1153210-001-06-999	4014835639614 2200000029287
5 литров	1153210-005-01-999	
10 литров	1153210-010-01-999	
20 литров	1153210-020-01-999	
208 литров	1153210-208-01-999	