

# Моторное масло RAVENOL Marineoil PETROL 20W-50

Вязкость: 20W-50

Минеральное



## 1 литр

Артикул:  
**1163210-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1163210-004**  
Артикул:  
1163210-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835730397



## 10 литров

Артикул:  
**1163210-010**



## 20 литров

Артикул:  
**1163210-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1163210-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1163210-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1163210-208**



## 1000 литров

Артикул:  
**1163210-700**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
Соответствует требованиям	Volvo Penta AB	
Подходит для	Kohler, Mercruiser, Yanmar	
Плотность при 20°C	878.2 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Синий	визуальный
Вязкость при 100°C	18.5 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	161 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	129	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	247 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	10.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.42 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1163210-001-01-999	
	1163210-001-06-999	
10 литров	1163210-010-01-999	
20 литров	1163210-020-01-999	
60 литров	1163210-060-01-999	
208 литров	1163210-208-01-999	