

# Масло АКПП RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211115-001**  
Артикул:  
1211115-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835718814



## 4 литра

Артикул:  
**1211115-004**  
Артикул:  
1211115-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835718890



## 10 литров

Артикул:  
**1211115-010**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1211115-B20**  
Артикул:  
1211115-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835785724



## 60 литров

Артикул:  
**1211115-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211115-D60**  
Артикул:  
1211115-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835718838



## 208 литров

Артикул:  
**1211115-208**



## 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1211115-D28**



**1000 литров**

Артикул:

**1211115-700**

Масло АКПП RAVENOL ATF Type J2/S Fluid - синтетическая трансмиссионная жидкость, изготовленная в Германии, для автоматических коробок передач на основе полиальфаолефинов ПАО с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирует бесперебойную работу АКПП и обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Специальная жидкость для шестиступенчатой АКПП фирмы Jatco JF613E, устанавливаемой на автомобили Mitsubishi Outlander (код АКПП F6AJA / W6AJA), Nissan Qashqai, X-Trail (код АКПП RE6F01A), Renault Laguna, Scenic, Espace (код АКПП AJ0), семиступенчатой АКПП фирмы Jatco JR710E / JR711E, устанавливаемой на автомобилях Infinity Q70, Q60, QX70, G37, EX37, FX50, Nissan Fuga, Skyline, Fairlady Z, 370Z (код АКПП RE7R01A / RE7R01B).

### **Применение RAVENOL ATF Type J2/S Fluid обеспечивает**

- Очень хорошие смазывающие свойства даже при низких температурах в зимний период
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Высокую устойчивость к окислению
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Высокую стабильность трения
- Высокую термическую и окислительную стабильность
- Прекрасные охлаждающие свойства

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Mitsubishi ATF Fluid J2, Mitsubishi ATF Fluid J3, Nissan Matic Fluid J, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6	
Плотность при 20°C	838 г/см³	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016

Аналоги OEM

Mitsubishi

MZ320728, KE90899930, KE90899930BE, KE90899930UK, KE90899930RV, MZ320286, MZ313771, MZ320030, 4040610, 4031610, MZ320729

Nissan

KLE2499902EU, KLE2799902EU, 999MPMTJ00P, KE90899932, KE90899932R, KLE2300020, KLE2SN00A1, KLE2S6A012, KLE2S05321, KLE2400020, 999MPMTS00P, 999MPMAT00S, KE90899933, KE90899933R, KLE230000201, KLE2300002, KLE2400002EU, KLE2700002, KLE2400H02, KLE2400102, KLE2700002EU, KLE2400002

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1211115-001-01-000	4014835713314
	1211115-001-06-999	2200000031136
10 литров	1211115-010-01-999	
60 литров	1211115-060-01-999	
208 литров	1211115-208-01-999	