

# Трансмиссионное масло RAVENOL AWD-TOR Fluid

Полностью синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211141-001**  
Артикул:  
1211141-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835864153



## 4 литра

Артикул:  
**1211141-004**  
Артикул:  
1211141-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835864184

**RAVENOL AWD-TOR FLUID** - это высококачественное, полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе полиальфаолефинов (PAO) с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, которые обеспечивают идеальную работу трансмиссии.

**RAVENOL AWD-TOR FLUID** - специальное трансмиссионное масло для раздаточной коробки полноприводных систем типа Torsen концерна VW и AUDI. Для улучшения эксплуатационных характеристик при нерегулярных нагрузках в рецептуре используется 4% модификатора трения.

**RAVENOL AWD-TOR FLUID** обеспечивает низкий износ и, благодаря своим исключительным свойствам, обеспечивает долгий срок службы трансмиссии.

**RAVENOL AWD-TOR FLUID** подходит для использования в раздаточных коробках полноприводных систем типа Torsen концерна VW, AUDI и других автопроизводителей. **RAVENOL AWD-TOR FLUID** идеально подходит для использования в обычных городских условиях эксплуатации, а также в автоспорте. Соблюдайте инструкции производителя.

**Соответствует требованиям:** SAF-AG4 + FM, VW/Audi G 055 145 A2

Применение **AWD-TOR Fluid** обеспечивает:

- Превосходную текучесть при низких температурах
- Низкий износ
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Нейтральное поведение по отношению к уплотнительным материалам

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Castrol SAF-AG4 + FM, VW G 055 145	
Плотность при 20°C	864 г/см <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	16.7 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.9 мм <sup>2</sup> /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	168	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	48.700 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Тест на четырех шариковой машине трения (износ)	0.71 мм	DIN 51350-3
Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление)	3600 / 3800 N	DIN 51350-3
Образование пены I при 24°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Образование пены II при 93.5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Образование пены III от 24°C до 93.5°C	0/0 мл/мл	ASTM D892
Тест на медную полоску при 150°C	1a	ASTM D130

## Аналоги OEM

### Toyota

0888581086

### Volkswagen Group

G055145A1, G055145S0, G055145A2, G055145S2