

Трансмиссионное масло RAVENOL Sperrdiff.-Getr.-Oel LS 90

Вязкость: 90

Минеральное



1 литр

Артикул:
1223302-001



4 литра

Артикул:
1223302-004



10 литров

Артикул:
1223302-010



20 литров

Артикул:
1223302-020



20 литров, ecobox

Артикул:
1223302-B20



60 литров

Артикул:
1223302-060



208 литров

Артикул:
1223302-208



1000 литров

Артикул:
1223302-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C	
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Плотность при 20°C	889 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	17.6 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	177.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	108	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12°C	12.400 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	214 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1223302-001-01-999	
	1223302-001-06-999	
4 литра	1223302-004-01-999	
10 литров	1223302-010-01-999	
20 литров	1223302-020-01-999	
20 литров, есовох	1223302-B20-01-888	
60 литров	1223302-060-01-999	
208 литров	1223302-208-01-999	