

RAVENOL SCR 68 Screw Kompressorenöl

Вязкость: 68

Минеральное



5 литров

Артикул:
1330306-005



20 литров

Артикул:
1330306-020



60 литров

Артикул:
1330306-060



208 литров

Артикул:
1330306-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|--|--|-----------------|
| Соответствует требованиям | FZG Test A 8,3/90, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, Vickers Pumpentest | |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2 | |
| Плотность при 20°C | 866 г/см ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Светло-желтого | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 9 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 68 мм ² /с | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 106 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -27 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 256 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Разрушение при многоступенчатом нагружении | 12 | DIN 51354/2 |
| Старение - CCR | 2000 % | DIN 51587 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1330306-005-01-999 | |
| 20 литров | 1330306-020-01-999 | |
| 60 литров | 1330306-060-01-999 | |
| 208 литров | 1330306-208-01-999 | |