

RAVENOL Universal Fließfett



100 g

Артикул:

1340129-100

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---|---|--------------|
| Соответствует спецификациям | DIN 51502 GP0K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCFB0 | |
| Цвет | Коричневый | визуальный |
| Загуститель | Литиевое мыло | DIN 51757 |
| NLGI-Class | 0 | DIN 51818 |
| Классификация продуктов | GP0K-30 | DIN 51502 |
| Рабочая температура | -30 / +120 °C | DIN 51825 |
| Рабочая температура (кратковременно) | 120 °C | DIN 51757 |
| Пенетрация, 60 циклов | 355-385 | ISO 2137 |
| Тест защиты от коррозии, камера влажности | 1 | DIN 51802 |
| Температура каплепадения | 185 °C | DIN ISO 2176 |
| Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч | 1 | DIN 51811 |
| Водонепроницаемость (3 часа/90°C) | 1-90 °C | DIN 51807-1 |
| VKA Нагрузка сваривания | 2000 N | DIN 51350-4 |
| Вязкость, кинематическая, при 40°C | 65 мм ² /с | DIN 51562-1 |