

Жидкость калибровочная RAVENOL Calibration Fluid



1 литр

Артикул:
1350130-010



20 литров

Артикул:
1350130-020
Артикул:
1350130-020-01-999
Штрих-код:
4014835762527



20 литров, есовох

Артикул:
1350130-B20



60 литров

Артикул:
1350130-060



208 литров

Артикул:
1350130-208

RAVENOL Calibration Fluid - жидкость для калибровки дизельной топливной аппаратуры, которая представляет собой смесь маловязких минеральных масел и специальных присадок, обеспечивающих улучшение окислительной стабильности, защиты от коррозии и проводимости, что способствует снижению износа. Применяется как антикоррозионное масло для консервации топливной системы.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	Bosch VS 15665-OL-CV, MB 133.0	
Соответствует спецификациям	ISO 4113, SAE J 967D	
Плотность при 20°C	823 г/см ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Вязкость при 40°C	2.53 мм ² /с	DIN 51562-1
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Щёлочное число	0.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Температура вспышки (PM)	120 °C	DIN EN ISO 2719

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1350130-208-01-999	