

# RAVENOL GFE 5W-20

CleanSynto®

Вязкость: 5W-20

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1111111-001**  
Артикул:  
1111111-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835857810



## 4 литра

Артикул:  
**1111111-004**  
Артикул:  
1111111-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835857841



## 5 литров

Артикул:  
**1111111-005**  
Артикул:  
1111111-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835857872



## 10 литров

Артикул:  
**1111111-010**  
Артикул:  
1111111-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835857902



## 20 литров

Артикул:  
**1111111-020**



## 20 литров, есобох

Артикул:  
**1111111-B20**  
Артикул:  
1111111-B20-01-888



## 60 литров

Артикул:  
**1111111-060**  
Артикул:  
1111111-060-01-999  
Штрих-код:  
4014835857964



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111111-D60**



### 208 литров

Артикул:  
**1111111-208**  
Артикул:  
1111111-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835857988



### 208 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1111111-D28**



### 1 000 литров

Артикул:  
**1111111-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                      | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN Plus, SP (RC)                                                              |                 |
| ILSAC                                                    | GF-6A                                                                         |                 |
| Одобрено производителем                                  | GM dexos1® Gen 1, GM dexos1® Gen 2, GM dexos1® Gen 3                          |                 |
| Соответствует требованиям                                | Chrysler MS-13340, Chrysler MS-6395, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1 |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 851 g/cm³                                                                     | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                              | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 8.6 mm²/s                                                                     | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 47.1 mm²/s                                                                    | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 163                                                                           | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 2.76 mPa*s                                                                    | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 5200 mPa*s                                                                    | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 13.300 mPa*s                                                                  | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -42 °C                                                                        | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 11.6 %                                                                        | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 232 °C                                                                        | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 7.7 mgKOH/g                                                                   | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.78 %wt.                                                                     | DIN 51575       |

## Аналоги OEM

### Alpine

100151, 0100151, 0100152, 0100153, 100153, 0100154, 100154, 0100155, 100155, 0100159, 100159, 100152

### Chrysler

05166247PA, 05166240PA, 05166240PC, 05166247PB, 68523004AA, 68349314AA, 68169968PA, 68169972PA, 68185114PA, 68169968PB, 68185114PC, 68169968CA, 68218896AA, K68218896AA, 68185114PB, 68218897AA, 68218897CA, 68232244CB, K68218897AA, 68218897AB, 68218897CB, 68232244CA, 68247836AA, 68523006AA, 68523001AA, 68101996AA, 68101996CA, 04762632PC, 04762632PA, 04761872PA, 68044413PA, 68523005CA, 04761872PB, 68044413PB, 04762632PB, 04761872PC, 04762632PD, 68524004AA, 68524127AA, 68524981AA, 68524121AA, 68524966AA, 68523971AA, 68524010AA, 68283520AA, 68523002AA, 68349310AA, 68232244AA, 68523005AA, 68523000AA, 68283518AA, 68283518AB, 68397238PA, 04761851PA

General Motors

88863951, 88863952, 88863912, 109120, 19259783, 109075, 88865326, 109226, 88865615, 109208, 88865548, 109209, 19419408, 109286, 19420546, 109286T, 88863121, 88863852, 88862955, 88864608, 88861805, 88863120, 19420547, 109287T, 88864607, 88865140

Motorcraft

XO5W20DSP1, XO5W20QFS1, XO5W20QHM, XO5W20Q1SP, XO5W20QFS, XO5W20DSP, XO5W206GFS, XO5W20DSPR, XO5W20Q1FS, XO5W20DFS, XO5W20DFSR, XO5W205Q3SP, XO5W205LSP, XO5W205QFS

Toyota

002791QT206S

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 20 литров, есобох | 1111111-B20-01-888 |           |