

RAVENOL Super HD 50

Вязкость: 50W

Минеральное



1 литр

Артикул:
1113305-001
Артикул:
1113305-001-01-999



4 литра

Артикул:
1113305-004
Артикул:
1113305-004-01-999



5 литров

Артикул:
1113305-005
Артикул:
1113305-005-01-999



10 литров

Артикул:
1113305-010



20 литров

Артикул:
1113305-020
Артикул:
1113305-020-01-999



20 литров, еsobox

Артикул:
1113305-B20



60 литров

Артикул:
1113305-060
Артикул:
1113305-060-01-999



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1113305-D60



208 литров

Артикул:

1113305-208

Артикул:

1113305-208-01-999



1 000 литров

Артикул:

1113305-700

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---|-----------------|
| API | CD, SF | |
| Соответствует требованиям | CCMC D1, CCMC G2, Ford ESE-M2C 153-C, Ford SMM-2C 9011A, GM 6085M, MIL-L-46152 B, MIL-L-46152 C | |
| Плотность при 20°C | 889 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Желто-коричневый | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 18.4 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 200.1 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 102 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -21 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 278 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 7.4 mgKOH/g | ASTM D2896 |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1 литр | 1113305-001-06-999 | |
| 10 литров | 1113305-010-01-999 | |