

# RAVENOL VEG 5W-40

**Вязкость: 5W-40**

**Полностью синтетическое**

## 1 литр



Артикул:

**1131100-001**

Артикул:

1131100-001-01-999

Штрих-код:

4014835848313

## 4 литра



Артикул:

**1131100-004**

Артикул:

1131100-004-01-999

Штрих-код:

4014835848344

## 5 литров



Артикул:

**1131100-005**

Артикул:

1131100-005-01-999

## 10 литров



Артикул:

**1131100-010**

Артикул:

1131100-010-01-999

## 20 литров



Артикул:

**1131100-020**

## 20 литров, есобох



Артикул:

**1131100-B20**

Артикул:

1131100-B20-01-888

## 60 литров



Артикул:

**1131100-060**

## 60 литров, принтованная бочка



Артикул:

**1131100-D60**



**208 литров**

Артикул:  
**1131100-208**



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1131100-D28**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1131100-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN Plus, SP             |                 |
| ACEA                                                     | A3, B4                  |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 848 g/cm <sup>3</sup>   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый        | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 13.5 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 79.4 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 174                     | DIN ISO 2909    |
| Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C            | 3.9 mPa*s               | ASTM D5481      |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 4400 mPa*s              | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 13.500 mPa*s            | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -57 °C                  | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 8.1 %                   | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 238 °C                  | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 11.9 mgKOH/g            | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1 %wt.                  | DIN 51575       |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка  | Артикул            | Штрих-код |
|----------|--------------------|-----------|
| 5 литров | 1131100-005-01-999 |           |