

# RAVENOL QUAD 4T 10W-40

**Вязкость: 10W-40**

*Полусинтетическое*



## **1 литр**

Артикул:  
**1152160-001**  
Артикул:  
1152160-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835771116



## **4 литра**

Артикул:  
**1152160-004**  
Артикул:  
1152160-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835771192



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1152160-B20**



## **208 литров**

Артикул:  
**1152160-208**  
Артикул:  
1152160-208-01-999

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SL	
JASO	MA2	
Подходит для	Bombardier, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha	
Плотность при 20°C	862 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Зеленый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	9.8 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.5 %wt.	DIN 51575
Тактность двигателя	4T	