

RAVENOL Outboardoel 4T 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153205-001
Артикул:
1153205-001-01-999
Штрих-код:
4014835729216



4 литра

Артикул:
1153205-004
Артикул:
1153205-004-01-999



5 литров

Артикул:
1153205-005
Артикул:
1153205-005-01-999
Штрих-код:
4014835729254



10 литров

Артикул:
1153205-010
Артикул:
1153205-010-01-999
Штрих-код:
4014835729247



20 литров

Артикул:
1153205-020



20 литров, еsobox

Артикул:
1153205-B20
Артикул:
1153205-B20-01-888



60 литров

Артикул:
1153205-060



208 литров

Артикул:
1153205-208

Характеристики

| Наименование | Значение | Аудит |
|---------------------------|---|-----------------|
| Одобрено производителем | NMMA FC-W, NMMA FB-83138K | |
| Подходит для | Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha | |
| Плотность при 20°C | 864 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Цвет | Синий | визуальный |
| Вязкость при 100°C | 14.4 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вязкость при 40°C | 98.6 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вязкости VI | 150 | DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -33 °C | DIN ISO 3016 |
| Температура воспламенения | 236 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число | 7.5 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Тактность двигателя | 4T | |

Фасовки снятые с производства

| Фасовка | Артикул | Штрих-код |
|------------|--------------------|---|
| 1 литр | 1153205-001-01-100 | 4014835634411 2200000020567 |
| 4 литра | 1153205-004-01-999 | |
| 5 литров | 1153205-005-01-100 | 4014835634459 2200000030597 2200000032478 |
| 10 литров | 1153205-010-01-999 | |
| 20 литров | 1153205-020-01-999 | |
| 60 литров | 1153205-060-01-999 | |
| 208 литров | 1153205-208-01-999 | |