

# RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 150

**Вязкость: 150**

*Полностью синтетическое*



## **5 литров**

Артикул:  
**1332208-005**



## **20 литров**

Артикул:  
**1332208-020**  
Артикул:  
1332208-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835762121



## **60 литров**

Артикул:  
**1332208-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1332208-208**  
Артикул:  
1332208-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835762183

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	853.1 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	23.3 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	155.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	180	DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Тест на медную полосу при 150°C	1a	ASTM D130

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1332208-005-01-999	
20 литров	1332208-020-01-000	4014835704626
60 литров	1332208-060-01-999	